

Carlofon Chemie Kft.

Biztonsági adatlap

Az EU 91/155/EWG irányelveinek és az EüM 44/2000. (XII.27.) jogszabályainak megfelelően

Alvázvédő bitumenes, spray

Cikkszám:102

Kiállítás dátum: 2007.03.28.

Felülvizsgálva: 2007.03.28.

OKBI -szám: 1584/2002.

1. Vegyianyag neve

- 1.1 **A termék megnevezése:** Alvázvédő bitumenes spray, 500 ml
- 1.2 **Gyártó és forgalmazó cég neve:** Carlofon Chemie Kft, 1173 Budapest, Pesti út 28/A.
Tel: 06-1-363-3744, Fax: 06-1-220-5180
- 1.3 **Importáló cég neve:** Carlofon Chemie Kft, 1173 Budapest, Pesti út 28/A.
Tel: 06-1-363-3744, Fax: 06-1-220-5180
- 1.4 **Egészségügyi információ: /ETTSZ/** Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat
1096 Budapest, Nagyvárad-tér 2. Tel.: 476-6464
Zöldsám: 06-80/201-109 (éjjel-nappal)

2. Összetétel

- 2.1 **Kémiai összetétel:** Hatóanyag keverék.
- 2.2 **Hajtógáz:** Propán / Bután gázkeverék.
- 2.3 **Veszélyes anyag tartalom:**

Megnevezés:	CAS- szám:	Tartalom:	Szimbólum:	R- mondatok:
Propán/bután	74-98-6/106-97-8	10-25 %	F+	12
Nafta, hidrodészulfát	64742-82-1	10-25 %	Xn, N	10, 51/53, 65, 66, 67
Oldószer Nafta, könnyű aromás	64742-95-6	10-25 %	F, Xn, Xi, N	10, 37, 51/53, 65, 66, 67
Nafta, könnyű	64742-49-0	2,5-10 %	F, Xi, Xn, N	11, 38, 51/53, 65, 67
Butanon	78-93-3	2,5-10 %	F, Xi	11, 36, 66, 67
Methanol	67-56-1	0,1 - 1 %	T, F	11, 39/23/24/25,

2.4 R- mondatok:

- R10:** Kevésbé tűzveszélyes.
R11: Tűzveszélyes.
R12: Fokozottan tűzveszélyes.
R36: Szemizgató hatású.
R37: Izgatja a légutakat.
R38: Bőrizgató hatású.
R39/23/24/25: Belélegezve, bőrrel érintkezve és lenyelve mérgező: nagyon súlyos, maradandó egészségkárosodást okozhat.
R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.
R65: Lenyelve ártalmas, aspiráció (idegen anyag a légutakba) esetén tüdőkárosodást okozhat.
R66: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.
R67: Gőzök álmoasságot vagy szédülést okozhatnak.

3. Veszélyesség szerinti besorolás

Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat. Fokozottan tűzveszélyes. Felhasználás közben robbanékony / gyúlékony gőz -levegőelegy képződhet. Bőrizgató hatású.

3.1 Veszélyességi megjelölések:

N



Környezetre veszélyes,

F+



Fokozottan tűzveszélyes,

Xi



Irritatív

3.2 A termék megjelölésre kötelezett, az „EU Készítményekre vonatkozó Általános Besorolási Irányelveinek” számítási eljárásainak utolsó változata alapján. Hosszabb vagy ismételt bőrrel történő érintkezésekor Dermatitis (bőrgyulladás) keletkezhet, az oldószerek zsírtalanító hatása által. Narkotizáló (kábitó) hatású.

4. Elsősegélynyújtás

- 4.1 **Belélegzése esetén:** Gondoskodjunk friss levegőről és nyugalomról. Eszméletvesztés esetén, stabil oldalfekvésbe helyezjük és mesterséges lélegeztetésben részesítjük.
- 4.2 **Bőrre kerülése esetén:** A szennyezett ruhadarabokat távolítsuk el. A bőrt szappannal és vízzel mossuk le. A bőrt krémezzük be.
- 4.3 **Szembe kerülésekor:** A szemet pár percig bő folyóvíz alatt, nyitott szemhéjaknál alaposan öblítsük ki, majd hívjunk orvost.
- 4.4 **Lenyelése esetén:** A hányást ne erőltessük és ne indítsuk meg. Azonnal hívjunk orvost, és mutassuk meg neki az edényzet címkéjét. Semmi esetre sem itassuk a beteggel tejet vagy olajt.

5. Tűzveszélyesség

- 5.1 **Oltóanyagok:** CO₂ (széndioxid), haboltó vagy száraz oltóanyag
- 5.2 **Alkalmatlan anyagok:** Teljes vízszugár. Tűz esetén a sértetlen palackokat a tűz területéről azonnal el kell távolítani és vízszugárral hűteni, tekintettel a robbanásveszélyre. Vigyázat! Repedésveszély fenn állhat még.

6. Óvintézkedés baleset esetén

6.1 Környezetvédelmi előírások:

Nem juthat csatornahálózatba, élővízbe és talajvízbe és meg kell akadályozni azt is, hogy ivóvízbe kerüljön. Amennyiben mégis csatornahálózatba, élővízbe, talajvízbe, ivóvízbe jut, az illetékes hatóságokat haladéktalanul értesíteni kell. A nem teljesen ép palackokat ki kell válogatni és a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően, kell megsemmisíteni.

6.2 Tisztítási/felvételi eljárás:

Folyadékmegkötő anyaggal (homok, lúgkötők, univerzális megkötők) fel lehet venni. A megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. A szennyezett anyagot a 13. pont szerint kell megsemmisíteni.

7. Kezelés és tárolás

7.1 Elővigyázatossági intézkedések, használatok:

A tárolóedényt szorosan zárjuk le. Csak jól szellőztetett helyen használjuk. Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás.

7.2 Elővigyázatossági intézkedések tárolásakor:

A naptól védeni kell, személyautó zárt csomagterében nem szállítható. Az aeroszolakra vonatkozó TRG 300 előírásait figyelembe kell venni. Csak jól szellőző helyen tárolható és szállítható. A tárolási hőmérséklet nem emelkedhet 50 °C fölé.

8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei

Propán/ butánt, (MAK- érték: 1000 ppm 4(II);DFG.) Naftát (AGW- érték: 200 ppm)
Butanont, (AGW 600 mg/ köbm, 200 ml/ köbm, 1(I);DFG, H, Y) és
Methanolt, (AGW 270 mg/ köbm, 200 ml/ köbm, 4(II);DFG, EU, H, Y) tartalmaz.

8.1 Légzésvédelem:

Rövid idejű vagy csekély terheléskor légzésszűrő eszköz, fokozott illetve hosszabb expozíció (terhelés) esetén használjunk a külső levegőtől független légzésvédő eszközt. Ajánlott szűrő: AX/P2

8.2 Szem védelme:

Használata ajánlott.

8.3 Bőrvédelem:

Az alábbi oldószerálló védőkesztyűk használata ajánlott.

Kesztyű alapanyaga	Anyag erőssége	Áttörési idő
Nitrilkaucsuk/ Nitrillatex	0,35 mm	>= 4 óra
Fluorkaucsuk - FKM	0,4 mm	>= 4 óra

A munkavédelmi kesztyűt az előregedés első jelére ki kell cserélni.

8.4 Munkahigiénia:

Élelmiszerektől, italoktól és takarmánytól tartsuk távol. Munka után és a szünetekben vízzel és szappannal mossunk kezét. Munka közben ne együnk, igyunk és ne dohányozzunk.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok

▪ Halmazállapot	Aeroszol
▪ Színe	Fekete
▪ Illata	Jellegzetes
▪ Forráspont/forrási terület:	-44 °C
▪ Lobbanáspont	-97 °C
▪ Gyulladás hőmérséklet	>200 °C
▪ Robbanási határ	Alsó: 0,6 vol % Felső: 10,9 vol%
▪ Gőznyomása 20 °C– on	8,3 bar
▪ Tömítettsége 20 °C– on	0,743 g/ml.
▪ Oldhatósága vízben	Nem vagy csak részlegesen oldódik
▪ Organikus oldószer	74,0 %
▪ További adatok	Nincs

10. Stabilitás és reakciókészség

10.1 Termikus melléktermékek:	előírászerű használat esetén nincs.
10.2 Veszélyes melléktermékek:	előírászerű használat esetén nincs.
10.3 Veszélyes reakciók:	50 °C feletti tárolási hőmérsékleten robbanásveszély áll fenn.

11. Toxikológiai adatok

11.1 Akut toxicitás, (heveny mérgezés) a besoroláshoz fontos LD/LC50-értékek:

64742-95-6 Oldószer-nafta, könnyű aromás:

Orálisan	LD50 >6800 mg/kg. (patkány)
Dermálisan	LD50 >3400 mg/kg. (nyúl)
Inhalatív	LC50/ 4 h >10,2 mg/l. (patkány)

78–93–3 Butanon:

Orálisan	LD50 >3300 mg/kg (patkány)
Dermálisan	LD50 >5000 mg/kg (nyúl)

11.2 Általános utalás:	A koncentrált gőzök, illetve az anyag orális úton történő szervezetbe jutása esetén narkózszerű állapot, fejfájás vagy ájulás, stb. következhet be. Rendeltetészerű használat esetén jelentős toxikus hatás nem ismert.
------------------------	---

12. Ökotoxicitás

12.1 **Vízre való veszélyességi osztály (WGK): 2** (Önbesorolás)

12.2 **Általános utalás:** Vízre szennyező hatású. Halak, planktonok, vízi organizmusok részére, *kisebb mennyiségben is, már káros hatással lehet.*
Nem szabad élővizekbe és szennyvizekbe juttatni.

13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás

13.1 **Ajánlás:** A helyi hatósági előírásokat figyelembe kell venni.

13.2 **Szennyezett edények:**

Anyag / a készítmény / és a maradékra vonatkozó, hulladékfeldolgozási kulcs:

16 05 04	Veszélyes anyagot tartalmazó hajtógázpalack.
08 01 11	Festékek –lakkok maradványai, amelyek organikus oldószert vagy más veszélyes anyagot tartalmaznak.

Szennyezett csomagolóanyagra vagy edényzetre vonatkozó, hulladékfeldolgozási kulcs:

15 01 04	Fém csomagolás
15 01 10	Olyan csomagolások, amelyek veszélyes anyagok maradványait tartalmazzák vagy veszélyes anyaggal lettek beszennyezve.

A veszélyes anyagot tartalmazó csomagolást a veszélyes anyagokra vonatkozó megsemmisítési szabályoknak megfelelően kell megsemmisíteni.

14. Szállításra vonatkozó előírások

14.1 **GGVSE/ADR/RID:**

Megjelölés: Túlnyomásos, hajtógázpalack
UN - szám: 1950
Besorolási kód: 2, 5 F
Csomagolási osztály: 2
Korlátozott mennyiség: LQ2
Veszélyességi cédula: 2.1

14.2 **GGVSee/IMGD:**

Megjelölés: Aeroszol
UN - szám: 1950
Osztály: 2.1
Csomagolási osztály: 2.1
EmS szám: F-D, S-U

14.3 **ICAO/IATA-DGR:**

Megjelölés: Gyúlékony aeroszol
UN - szám: 1950
Osztály: 2.1
Csomagolási osztály: 2.1

15. Szabályozási információk

15.1 Veszélyességi megjelölések: N, F+, Xi

15.2 Veszélyességi szimbólumok: a szimbólumokat, kötelezően fel kell tüntetni!



Környezetre veszélyes,



Fokozottan tűzveszélyes,



Irritatív

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 °C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kiténi, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos! Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni! Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás. Gyermek kezébe nem kerülhet.

15.3 Veszélyességet jelölő mondatok:

R12: Fokozottan tűzveszélyes.

R51/53: Mérgező a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

R66: Ismételt expozíció a bőr kiszáradását vagy megrepedezését okozhatja.

R67: Gőzök álmoságot vagy szédülést okozhatnak.

15.4 Biztonságra utaló mondatok:

S2: Gyermek kezébe nem kerülhet.

S23: A keletkező gázt/ füstöt/ gőzt/ permetet nem szabad belélegezni.

S24: A bőrrel való érintkezés kerülendő.

S46: Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

S51: Csak jól szellőztethető helyen használható.

Csak a teljesen kiürített csomagok bocsáthatók újrafelhasználásra.

15.5 VOC– EU: 549,5 gr/l. VOC– CH: 73,95 % Danish MAL Code: 5-3

16. Egyéb

Ezen irat információi a mi ismereteink illetve tapasztalataink mai állapotára alapoz. Csak egészségügyi, környezetvédelmi és biztonsági célokra használhatóak fel. Az információt nem szabad (mint specifikációt) figyelembe venni, a termék egy meghatározott tulajdonságáról. A termék besorolása az érvényben lévő EU jogszabályok szerint történt.

A változtatás jogát fenntartjuk!

Dátum:.....

P.H.

Alíráás: Pitters Richárd
Ügyvezető és Gazdasági Igazgató

Ezek az adatok a mi ismereteink mai állapotára alapoznak, és jogi értelemben nem jelentenek semmiféle biztosítékot. A törvényes előírások betartása saját felelősségünk alá tartozik.